

フリューム JIS A 5372 付属書 F 推奨仕様 F-1



呼び	寸法 (mm)								参考重量 (kg)		
	A	A'	H	H'	T	T'	L'	L			
200	210	279	200	234	28	28	100	3995	1995	4m	2m
250	260	332	240	276	30	30				161	89
300	310	390	275	315	32	32				206	115
350	360	446	315	358	35	35	120			254	133
400	425	517	350	396	38	38				320	168
450	480	590	390	445	45	45	140			388	208
500	530	654	425	487	52	52				520	267
560	600	736	480	548	58	58				660	341
										831	453

許容差 (mm)	A・A'	H・H'	T・T'	L
200~250	±3	±2	±2	±5
300~560	±5	±3	+3 -2	

呼び	配筋						かぶり厚限界		曲げ強度荷重			スパンL		圧縮強度 (N/mm ²)
	縦鉄筋		横鉄筋		補助鉄筋 L=2m		(mm)		(kN)			(mm)		
	径	数量 (本)	径	数量 (本)	径	数量 (本)	最小	最大	L4m	L2m	L4m	L2m		
200	φ2.6	11	36	19	φ2.6	10	5	14	3	6.5	3700	1700	30以上	
250		14				13		15	4.5	10				
300	φ2.9	13	φ2.9	14	12	16		6	13					
350	φ3.2	15				17		7.5	16.5					
400	φ2.9	17	φ2.9	16	18	19		10	22					
450		φ3.5		19		φ3.2		22	12.5	27				
500	φ3.2	18	φ3.2	φ3.5	17	26		14.5	31.5					
560		20		φ4.0	19	29		18	36					

鉄筋の最小かぶりについては、端部及びソケット部には適用しない。
φ3.5はφ4.0でも良い。