

フリューム JIS A 5372 付属書 F 推奨仕様 F-1



呼び	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	A	A'	H	H'	T	T'	L'	L	3m
600	640	780	500	570	60	60	140	2995	690
700	745	905	575	655	70	70			930
800	845	1025	650	740	80	80			1209
920	965	1165	740	840	90	90			1556
1000	1055	1275	800	910	100	100			1882

許容差 (mm)	A・A'	H・H'	T・T'	L
600~1000	±7	±5	+5 -2	±5

呼び	配筋							
	縦鉄筋				横鉄筋①			
	内側		外側		内側		外側	
	径	数量 (本) L=3m	径	数量 (本) L=3m	径	数量 (本) L=3m	径	数量 (本) L=3m
600	φ2.9	14	φ3.2	16	φ2.9	28	φ4.0	30
700		17		18				
800		19		20			φ3.2	
920				21	28			
1000								

呼び	配筋				かぶり厚限界	曲げ強度荷重	スパンL	圧縮強度		
	横鉄筋②									
	内側		外側		(mm)		(kN)	(mm)		
	径	数量 (本) L=3m	径	数量 (本) L=3m	最小	最大	L=3m	L=3m		
600	φ2.9	27	φ4.0	29	5	30	24	2700	30以上	
700						φ4.5	35			32
800			φ5.0				40			42
920							45			54
1000						27	50			65

鉄筋の最小かぶりについては、端部及びソケット部には適用しない。  
φ4.5はφ5.0でも良い。